

Tagfod (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær


Tag uden udhæng, 25° gitterspær

Kombinationsvæg, 420 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. T9UE1.

Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|------------------------|
| 1 | Tegl i formur | 60 | Isolering |
| 2 | Isolerende teglblokke i bagmur | 71 | Trådbinder til limfuge |
| 15 | Tegltagsten | 74 | Forankring af tagværk |
| 23 | Fodblik | 75 | Snefangsrør |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 83 | Undertag |
| 25 | Afstandsliste | 95 | Ventilation |
| 26 | Lægte | 118 | Elastisk fuger |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | | |
| 35 | Omrids loft | | |
| 40 | Letpuds, gips | | |



Tegningshistorik