

Tagfod (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Gesims + opskalk, 45° hanebåndsspær,  
udnyttet tagetage

Kombinationsvæg, 415 mm

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. T9UL.


Udluftningsareal på min. 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- |    |                                       |     |                           |
|----|---------------------------------------|-----|---------------------------|
| 1  | Tegl i formur                         | 40  | Letpuds, gips             |
| 2  | Isolerende teglblokke i bagmur        | 60  | Isolering                 |
| 15 | Tegltagsten                           | 71  | Trådbinder til limfuge    |
| 23 | Fodblik                               | 72  | Trådbinder, påsømet lægte |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner           | 74  | Forankring af tagværk     |
| 25 | Afstandsliste                         | 75  | Snefangsrør               |
| 26 | Lægte                                 | 83  | Undertag                  |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 95  | Ventilation               |
| 28 | Opskalk                               | 118 | Elastisk fuge             |
| 35 | Loft                                  |     |                           |

T8UL

15.9.2007

Tegningshistorik



U <sub>i</sub>	U <sub>o</sub>	ψ <sub>k1</sub>
W/m <sup>2</sup> K		W/mK
0,22	0,14	0