



Gavl (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Tag med udhæng

Kombinationsvæg, 475 mm

NOTE: Lodret snit ved tagfod, se tegn. nr. T8UA2.

Forankring af 1/2-stens gavltrekan i formur, se også tegn. nr. M9UJ.

- | | | | | | |
|----|---|----|---------------------------------------|----|-------------|
| 1 | Tegl i formur | 29 | Mellemlægsklods | 35 | Omrids loft |
| 2 | Isolerende teglblokke i bagmur | 40 | Letpuds, gips | | |
| 6 | Spær | 60 | Isolering | | |
| 7 | Evt. udhængsspær | 71 | Trådbinder til limfuge | | |
| 15 | Tegltagsten | 72 | Trådbinder, sømmes fast til brædtet | | |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 79 | Indboret binder, fastholdt i spær | | |
| 25 | Afstandsliste | 80 | Fugtspærre | | |
| 26 | Lægte, min. 38x73 mm | 81 | Dampspærre, fastgjort med folieklæber | | |
| 27 | Brædt placeres under spærhoved og forankres til spær | 83 | Undertag | | |
| 28 | Brædt, 25 x 100 mm. Forankres til spær ved fastgørelse til (27) | 84 | Svær asfaltpap | | |

Tegningshistorik

15.9.2007