



Gavl (lodret snit)

Isolerende teglblokke i bagmur

Tag uden udhæng

Kombinationsvæg, 420 mm

NOTE: Lodret snit ved tagfod, se tegn. nr. T8UE1.

Stigearmering hviler på binderrækken og støtter den murede knast.

- |    |                                |    |                                       |
|----|--------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1  | Tegl i formur                  | 62 | Trykfast isolering                    |
| 2  | Isolerende teglblokke i bagmur | 70 | Trådbinder, indboret                  |
| 6  | Spær                           | 71 | Trådbinder til limfuge                |
| 15 | Tegltagsten                    | 72 | Trådbinder, indboret                  |
| 25 | Afstandsliste                  | 73 | Stigearmering                         |
| 26 | Lægte, min. 38x73 mm           | 79 | Indboret muranker, fastholdt til spær |
| 29 | Mellemlægsklods                | 80 | Fugtspærre                            |
| 35 | Omrids loft                    | 81 | Dampspærre, fastgjort med folieklæber |
| 40 | Letpuds, gips                  | 83 | Undertag                              |
| 60 | Isolering                      | 84 | Svær asfaltpap                        |

T9UE1

1.2.2013

Tegningshistorik

15.9.2007