

W1KA

15.9.2007

Sokkel (lodret snit)

Monomur

Blokke/kælder


Term-blokke. Letklinkerblokke med armering, 350 mm

Polystyren drænplade, 75 mm

Monomur, 365 mm, T10

NOTE: Kælderydervægge under jord skal udvendigt beskyttes mod fugt og/eller vandtryk og skal kunne modstå jordtryk.

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|--|
| 1 | Monomur, isolerende teglblokke | 68 | Polystyren drænplade, 75 mm |
| 8 | Letklinkerdæk | 70 | Trådbinder |
| 37 | Mørtelfuge | 73 | Armering |
| 39 | Sokkelpuds/udkast | 74 | Forankring af tag, rustfri gevindstang |
| 40 | Letpuds, gips | 75 | Sokkelskinne, rustfri |
| 41 | Omrids gulvkonstruktion | 80 | Fugtspærre |
| 45 | Letpuds | 84 | Svær asfaltpap |
| 51 | Letklinkerblokke | 87 | Filterdug |
| 52 | Term-blokke | 89 | Berapning, asfaltering (2 gange) |
| 62 | Trykfast isolering | 90 | Topafdækning, fastholdes til sokkelpuds/udkast |



U_i	$U_{k,1}$	U_e
W/m^2K		
0,31		0,33

Tegningshistorik