



Sokkel (lodret snit)

Monomur

Blokke/strøgulv

Letklinkerblokke, 2x150/2x190 mm

Letklinker ( $\lambda_{\text{dekl}} = 85 \text{ mW/mK}$ ), 230 mm

Monomur, 425 mm, T12

NOTE: Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

Højden fra naturligt terræn/ubefæstede terræn er angivet til 0,0 m. Koten for oversiden terrændæk skal være 0,05 m højere.

- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 1  | Monomur, isolerende teglblokke                           | 59 | Bæredygtig jord                                |
| 8  | Betonplade, armeret eller med svindarmering iht. SBI 233 | 60 | Isolering                                      |
| 37 | Mørtelfuge   | 62 | Trykfast isolering                             |
| 39 | Sokkelpuds/udkast  | 66 | Kantisolering                                  |
| 40 | Letpuds, gips  | 70 | Trådbinder                                     |
| 41 | Omrids gulvkonstruktion                                  | 74 | Forankring af tag, rustfri gevindstang         |
| 45 | Letpuds, specialpuds                                     | 75 | Sokkelskinne, rustfri                          |
| 50 | Betonfundament   | 81 | Dampspærre                                     |
| 51 | Letklinkerblokke, 150/190 mm                             | 82 | Fugtspærre/radonsikring, klæbes til betonplade |
| 58 | Letklinker   | 91 | Evt. støbeunderlag                             |

W1SA1

1.2.2012

Tegningshistorik	15.9.2007
------------------	-----------

