



Sokkel (lodret snit)

Monomur

Blokke/tynd gulvbelægning

Term-blokke. Letklinkerblokke, 350 mm

Letklinker ($\lambda_{\text{dekl}} = 85 \text{ mW/mK}$), 170 mm

Trykfast isolering, 50 mm. Monomur, 365 mm, T10

NOTE: Radonsikring føres min. 100 mm under betonpladen.

Yderligere eksempler på løsninger kan findes i SBI-anvisning 189 og BYG-ERFA blad (99) 02 09 27.

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|--|
| 1 | Monomur, isolerende teglblokke | 59 | Bæredygtig jord |
| 8 | Betonplade | 62 | Trykfast isolering |
| 37 | Mørtelfuge | 66 | Kantisolering |
| 39 | Sokkelpuds/udkast | 74 | Forankring af tag, rustfri gevindstang |
| 40 | Letpuds, gips | 75 | Sokkelskinne, rustfri |
| 45 | Letpuds | 82 | Fugtspærre/radonsikring |
| 50 | Betonfundament | 91 | Evt. støbeunderlag |
| 51 | Letklinkerblokke | | |
| 52 | Term-blokke | | |
| 58 | Letklinker | | |

W1TA

15.9.2007

Tegningshistorik

