



Sokkel (lodret snit)

Monomur

Blokke/tynd gulvbelægning

Døråbning. Niveaufri adgang

Monomur, 425 mm, T12

NOTE: Radonspærre udføres iht. SBI-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og lign. klæbes, og folier skal klæbes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

Koten for det naturlige/ubefæstede terræn er angivet til 0,00 m. Koten for overside terrændæk skal være 0,05 m eller højere.

- | | | | |
|----|---|----|-------------------------|
| 1 | Monomur, isolerende teglblokke | 62 | Trykfast isolering |
| 8 | Betonplade, armeret eller med svindarmering iht. SBI 233 | 66 | Kantisolering |
| 38 | Udkast | 82 | Fugtspærre/radonsikring |
| 39 | Sokkelpuds | 91 | Evt. støbeunderlag |
| 44 | Omrids dør | | |
| 50 | Betonfundament | | |
| 51 | Letklinkerblokke, 150/190 mm | | |
| 53 | Letklinkermursten | | |
| 58 | Letklinker ($\lambda_{\text{dekl}} = 85 \text{ mW/mK}$) | | |
| 59 | Bæredygtig jord | | |

W1TB1

1.2.2012

Tegningshistorik

15.9.2007

