



Tagfod (lodret snit)

Monomur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Tag med udhæng, 25° gitterspær

Undertag, banevare

Monomur, 365 mm, T10

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. T9UA.

Udluftningsareal på min. 200 cm² pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 1 | Monomur, isolerende teglblokke | 37 | Mørtelfuge |
| 15 | Tegltagsten | 40 | Letpuds, gips |
| 23 | Fodblik | 45 | Letpuds |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner | 60 | Isolering |
| 25 | Afstandsliste | 74 | Forankring af tag, rustfri gevindstang |
| 26 | Lægte | 75 | Snefangsrør |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 83 | Undertag |
| 28 | Sternbrædt | 95 | Ventilation |
| 29 | Udhængsbrædder | | |
| 35 | Loft | | |

W8UA

15.9.2007

Tegningshistorik

