



Tagfod (lodret snit)

Monomur

Udvendig. Gitter- og hanebåndsspær

Tag med udhæng, 25° gitterspær

Undertag, banevare

Monomur, 425 mm, T12

NOTE: Lodret snit ved gavl, se tegn. nr. T9UA.

Udluftningsareal på min. 200 cm<sup>2</sup> pr. lbm mellem tagsten og undertag/fodliste skal sikres ved tagfod. Ventilationsliste monteres såfremt tagstenenes udformning ikke sikrer fornøden ventilationsåbning (dokumenteres).

- |    |                                       |    |  |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 1  | Monomur, isolerende teglblokke        | 35 | Loft                                   |
| 15 | Tegtagsten                            | 37 | Mørtelfuge                             |
| 22 | Fuglegitter                           | 40 | Letpuds, gips                          |
| 23 | Fodblik                               | 45 | Letpuds                                |
| 24 | Brædder/vandfast krydsfiner           | 60 | Isolering                              |
| 25 | Afstandsliste                         | 74 | Forankring af tag, rustfri gevindstang |
| 26 | Lægte                                 | 75 | Snefangsrør                            |
| 27 | Vandfast krydsfiner eller tilsvarende | 81 | Dampspærre, fastgjort med folieklæber  |
| 28 | Sternbrædt                            | 83 | Undertag                               |
| 29 | Udhængsbrædder                        | 95 | Ventilation                            |

W8UA1

1.10.2012

Tegningshistorik

15.9.2007